



Bezpośredni Przedstawiciel firmy TRIMETAL na terenie Polski

---

## DIALPRIM

### Podkładowa farba izolująca

**DIALPRIM** jest to farba podkładowa izolująca, na podłoże stare i nowe, przeznaczone do malowania Dialcolorem .

**DIALPRIM** zapobiega wychodzeniu na powierzchnię plam pochodzących z substancji takich jak nikotyna, sadza, tusz itp.

**DIALPRIM** zapobiega powstawaniu plam matowych i błyszczących na powierzchni malowanej Dialcolorem.

**DIALPRIM** umacnia stare, pylące się wymalowania i wyrównuje absorbcyjność nowych ścian.

**DIALPRIM** jest to biała farba podkładowa w bazie wodnej, która bardzo dobrze kryje i maksymalizuje przyczepność Dialcoloru.

#### Przygotowanie podłoża:

Ściany nie malowane: drewno lub na podłożu z plamami rozpuszczającymi się w wodzie zastosować Dialprim bez rozcieńczania podłoże bardzo porowate zastosować 1 warstwę farby Dialprim rozcieńczonej max. 10% wody

Ściany już malowane, w dobrym stanie: wyszlifować i zmyć wodąomoniakalną, zastosować Dialprim bez rozcieńczania.

**Czas schnięcia** przy 20°C i przy 60% względnej wilgotności:

nie lepi się po 2 h, można ponownie malować po 15 h

**Malowanie:** pędzlem lub wałkiem, farba gotowa do użycia.

#### Charakterystyka:

Spoiwo - żywice akrylowego

Pigmenty - dwutlenek tytanu i domieszki naturalne

Rozpuszczalnik - woda

Wygląd - gładki, aksamitny

Wydajność - 12 m<sup>2</sup>/l

#### Przechowywanie:

Chronić przed mrozem !!!