



ul. Sportowa 14,
60-185 Skórzewo k.Poznań
tel./fax 061 89 46 399
email: biuro@studiobarw.com.pl
www.studiobarw.com.pl

Przedstawiciel firmy „TRIMETAL” – producenta farb i lakierów.

MULTIPRIMER

WARSTWA PODKŁADOWA O WSZECHSTRONNYM ZASTOSOWANIU

Bardzo szybko schnie
Rozcieńczanie wodą
Do wnętrz i na zewnątrz

MULTIPRIMER to warstwa podkładowa cechująca się szybkim schnięciem i wyjątkowo dobrą przyczepnością do różnych typów podłoża.

MULTIPRIMER nadaje się szczególnie jako warstwa podkładowa pod wymalowania wszelkimi farbami w dyspersji wodnej, jak i farbami na bazie rozpuszczalników syntetycznych.

MULTIPRIMER nie posiada zapachu. Schnie w ciągu 30 minut.
Nakłada się bardzo łatwo, nawet na lekko wilgotne drewno.

MULTIPRIMER przylega doskonale do różnych podłoży: rury PCV, poliester, ceramika, przedmioty galwanizowane, cynk, aluminium, szkło. Zapobiega wydobywaniu się barwników znajdujących się w nowym lub oczyszczonym drewnie.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być spójne, oczyszczone. Jeżeli występują mchy zastosować Paromoss.

- beton, tynk cementowy, cegła : odkurzyć, na pyłące się podłoża zastosować 1 warstwę Globaprimfix
- nowe drewno, płyty drewnopochodne, boazerie : odkurzyć
- drewno egzotyczne zawierające żywicę: przygotować podłoże przed zastosowaniem Multiprimera w celu zneutralizowania działania żywicy na wymalowania
- nowa stal galwanizowana, cynk, metale nieżelazne, twarde PCV: odtłuścić
- przedmioty galwanizowane stare, poliester, cynk, szkło, ceramika – umyć wodą z detergentem.

Parametry:

- spoiwo 100% polimery akrylowe
- pigmenty: tlenek tytanu i pigmenty blaszkowate
- rozpuszczalnik: woda
- zawartość masy suchej wagowo: ok. 55%
- zawartość masy suchej objętościowo: ok. 40%
- wydajność : 10-12 m²/L