

MAGNATEX PLAFOND

Magnatex Plafond jest dobrze kryjąca farba sufitowa do wewnątrz na bazie winilu i aktywnego środka dyspersji akrylowej.

Magnatex Plafond można stosować na nowych sufitach z płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych i betonowo-gipsowych oraz wcześniej malowanych innymi farbami. Produkt ma bardzo dobre właściwości maskujące ze względu na bardzo matowy efekt po wyschnięciu.

Przygotowanie podłoża:

Nowe podłoże - można stosować na czystych, wolnych od kurzu powierzchniach

Niespoiste lub zapyłone obszary oczyścić przez szczotkowanie.

Zagruntować Magnaprim Fix lub Magnaprim Isol.

Wykończyć podwójną warstwą **Magnatex Plafond**

Stare podłoża:

Podłoże musi być czyste, suche i wolne od tłuszczu. Luźne powłoki zdrapać, zeszlifować lub zeszczotkować i dokładnie usunąć.

Łyse miejsca zagruntować Magnatex Plafond rozcieńczonym maks. 3% wodą.

W przypadku obecności rozpuszczalnych w wodzie plam, sadzy, nikotyny [w pomieszczeniach dla palących] zawsze gruntować nierozcieńczonym produktem Dialprim.

Narzędzia:

Pędzel lub wałek

Bezpośrednio po użyciu myć letnią wodą

Rozcieńczalnik - woda

Czas schnięcia - przy 20 stopniach i zalecanej wilgotności, sucha po 1h, lecz do ponownego malowania po ok. 6 godz.

UWAGA

Nie używać w temperaturze poniżej 10 stopni lub wilgotności powyżej 85%

Dane techniczne:

Kolor - biały

Efekt - głęboki mat

Wydajność - w zależności od struktury i absorpcji podłoża od 6-10m²/1L

Odporność na szorowanie > 5000 cykli wg. DIN 53778

Chronić przed zamarznięciem