

PRIM-ISOL

Środek impregnacyjno-izolujący do wnętrza

PRIM-ISOL to farba izolująca i umacniająca podłoże, stosowana do wnętrza. Nadaje się jako warstwa podkładowa pod wszelkie farby lateksowe, akrylowe lub syntetyczne.

PRIM-ISOL można nakładać na gips, cement, beton, i drewno oraz na stare wymalowania.

PRIM-ISOL izoluje plamy z nikotyny, sadzy, tuszu, oraz różne plamy z substancji rozpuszczalnych w wodzie.

PRIM-ISOL stabilizuje stare, niespójne podłoża i wyrównuje ich porowatość zapobiegając jednocześnie powstawaniu zmatowień.

PRIM-ISOL szybko wysycha. Po 4,5 godz. można już wykonywać malowanie właściwe.

PRIM-ISOL zapewnia, jako warstwa podkładowa, doskonałą przyczepność farb lateksowych, akrylowych i syntetycznych.

PRIM-ISOL łatwo nakłada się pędzlem, wałkiem. Sprzęt myje się wodą z dodatkiem detergentu.

Sposób stosowania:

- malowanie pędzlem lub wałkiem
- rozcieńczanie: produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać.

Na podłoże bardzo absorbujące lub przy niskich temperaturach dodać kilka % benzyny lakowej.

- schnięcie przy 20° C i 50% wilgotności względnej :ponownie malować po 4,5 godz.
- wydajność: podłoże absorbujące 9-12 m²/l, nie absorbujące 15m²/l.
- barwa: biała
- mycie sprzętu: woda z detergentem.

UWAGA! Produkt palny. Dobrze wietrzyć pomieszczenia w czasie pracy.

System wymalowań:

Po odpowiednim przygotowaniu podłoża, wykonać jedną lub dwie warstwy PRIM-ISOL, następnie jedną lub dwie warstwy wykończeniowe.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być suche i spójne. Nowe podłoże odkurzyć.

Charakterystyka:

Spoiwo: żywice alkidowe

Pigmenty: dwutlenek tytanu i naturalne domieszki.

Rozpuszczalnik: benzyna lakowa.

Masa sucha wagowo: 70 ± 3

Masa sucha objętościowo: 50 ± 3

Gęstość: 1,31 ± 0,05.

