



ul. Sportowa 14,
60-185 Skórzewo k.Poznania
tel./fax 061 89 46 399
email: biuro@studiobarw.com.pl
www.studiobarw.com.pl

Przedstawiciel firmy „TRIMETAL” i SYNTEKO – producenta farb i lakierów.

PERMACRYL SATIN

EMALIA AKRYLOWA DO ŚCIAN MUROWANYCH I DREWNA

Bez zapachu
Mikroporowata
Szybko schnie
Do wnętrz i wymalowań zewnętrznych
Barwienie w NCS

PERMACRYL SATIN można stosować na ścianach zewnętrznych, jest niewrażliwy na ciepło, deszcz, promienie UV oraz zachowuje przez długi czas swą biel i elastyczność.

PERMACRYL SATIN szybko schnie i umożliwia wykonywanie dwóch warstw dziennie. Praktycznie bez zapachu. Sprzęt można myć wodą.

PERMACRYL SATIN może być idealną powłoką do malowania ścian pokrytych tapetą z włókna szklanego, gwarantuje wysoką wytrzymałość powłoki. Nadaje się też do malowania drewna we wnętrzach i na zewnątrz: okien, boazerii, mebli. Jest regulatorem wilgoci; nie tworzy pęcherzy ani odprysków.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być spójne i oczyszczone.

- drewno nowe, drewno zawierające barwniki zastosować Multiprimer
- podłoże pyłące się zastosować Globaprimfix
- tapety, cegła, cement odkurzyć

Sposób stosowania:

- malowanie: wałek, pędzel o włosiu min. 5 mm, pistolet airless
- rozcieńczanie: farba gotowa do użycia, w przypadku malowania pistoletem dodać 5% wody
- schnięcie przy 20°C i 60% wilgotności względnej
- * nie przylega kurz po 30 min
- * można ponownie malować po 6 godz.

Charakterystyka:

spoiwo akryl, pigmenty dwutlenek tytanu i pigmenty barwne
rozpuszczalnik woda i glikol
mycie sprzętu wodą

Chronić przed mrozem, nie stosować w temperaturze niższej niż + 7°C.